

5 SUI FUORIBORDO
ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario

IMBARCAZIONI
IN VETRORESINA



Open Elegance
Line

Open Classic
Line

Tiller Line

Sun Deck
Classic Line

Cruiser
Line

f Selva
Marine





**Open Elegance
Line**

1 MODELLO
da 5,7 m

P.3



**Open Classic
Line**

2 MODELLI
di 5,3 e 5,6m

P.5



Tiller Line

4 MODELLI
da 4 a 4,8m

P.8



**Sun Deck
Classic Line**

3 MODELLI
di 5,7m, 6,7m
e 7m

P.12



**Cruiser
Line**

3 MODELLI
da 5,9 a 7,1m

P.18



Sui motori: 5 anni di garanzia limitata, regolata da particolari condizioni ed esclusioni. Non applicabile nel caso di utilizzo del motore per scopi professionali

MODELLO 5.7 ELEGANCE



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 566 | 229 | 750 | 7 |

| Modello | 5.7 ELEGANCE |
|---|--------------|
| Lunghezza (Lmax) cm | 566 |
| Larghezza (Bmax) cm | 229 |
| Peso Kg circa | 750 |
| Potenza max. applicabile Kw (CV) | 86 (115) |
| Potenza consigliata CV | 40 / 100 |
| Portata persone | 7 |
| Versione gambo motore | Lungo |
| Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) | 812 |
| Categoria di progettazione norme CE | C |

S = Standard
O = Optional

| Modello | 5.7 ELEGANCE |
|---|--------------|
| Installazione motore | S |
| Impianto elettrico completo | S |
| Contagiri | S |
| Consolle completa di tientibene e maniglia di appiglio in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, vano portadocumenti a tenuta stagna, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiena, poggiatesta pilota e copilota in acciaio inox | S |
| Vano sotto consolle per eventuale installazione WC con portello di accesso a compasso e oblò di areazione | S |
| Luci di navigazione | O |
| WC | O |
| Bussola | O |
| Tasche laterali portaoggetti | S |
| Panca di poppa con gavone sottostante | S |
| Sedile di guida con schienale basculante per la guida seduta o semieretta e comparto sottostante | S |
| Pulpito di prua acciaio inox | S |
| Gavone ancora autosvuotante con coperchio | S |
| Salpa ancora | S |
| Salpa ancora elettrico | O |
| Pompa di sentina | S |
| Bitte acciaio inox | S |
| Anelli ormeggio acciaio inox | S |
| Cuscineria completa | S |
| Supporto per tavolo | S |
| Prolunga prendisole di prua con cuscineria | S |
| Prolunga prendisole di poppa con cuscineria | S |
| Telo ormeggio | O |
| Tendalino parasole | O |
| Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello | O - 120 Lt |
| Scaletta telescopica inox richiudibile nel gavone | S |
| Vasca per le esche vive | S |
| Timoneria idraulica | O |
| Serbatoio acqua con impianto doccia | O - 50 Lt. |

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **OPEN ELEGANCE LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

MODELLO **D 5.6**



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 550 | 232 | 620 | 7 |

Open Classic Line

MODELLO **D.5.3**



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 527 | 210 | 480 | 6 |

| Modello | D.5.6 | D.5.3 |
|--|----------|-----------|
| Lunghezza (Lmax) cm | 550 | 527 |
| Larghezza (Bmax) cm | 232 | 210 |
| Altezza di costruzione | 113 | 95 |
| Peso Kg circa | 620 | 480 |
| Potenza max. applicabile Kw (CV) | 85 (115) | 58,8 (80) |
| Potenza consigliata CV | 60/100 | 40/60 |
| Portata persone | 7 | 6 |
| Versione gambo motore | Lungo | Lungo |
| Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) | 775 | 690 |
| Categoria di progettazione norme CE | C | C |

| Modello | D.5.6 | D.5.3 |
|---|------------|------------|
| Installazione motore | S | S |
| Impianto elettrico completo | S | S |
| Contagiri | S | S |
| Consolle completa ⁽¹⁾ | S | S |
| Luci di navigazione | O | O |
| Bussola | O | O |
| Tasche laterali portaoggetti | S | O |
| Panca di poppa | S | S |
| Sedile di guida con schienale e comparto sottostante | S | S |
| Pulpito di prua acciaio inox | S | S |
| Gavone ancora autosvuotante con coperchio | S | S |
| Salpa ancora | S | S |
| Salpa ancora elettrico | O | O |
| Pompa di sentina | S | S |
| Bitte acciaio inox | S | S |
| Anelli ormeggio acciaio inox | S | S |
| Cuscineria completa | S | S |
| Prolunga prendisole di prua con cuscineria | S | S |
| Supporto per tavolo | S | S |
| Telo ormeggio | O | O |
| Tendalino parasole | O | O |
| Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello | O - 55 lt | O - 55 lt. |
| Scaletta pieghevole inox | O | O |
| Timoneria idraulica | O | O |
| Serbatoio acqua con impianto doccia | O - 50 lt. | O - 50 lt. |

S = Standard O = Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **OPEN CLASSIC LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

⁽¹⁾ = Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiena.

La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 480 | 185 | 280 | 5 |



MODELLO
T.4.65

NOVITÀ

| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 465 | 170 | 250 | 4 |



Modello Tiller Line T.4.0



Modello Tiller Line T.4.5

| Modello | Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| T.4.5 | 450 | 165 | 220 | 4 |
| T.4.0 | 399 | 170 | 210 | 4 |

| Modello | T.4.8 | T.4.65 | T.4.5 | T.4.0 |
|---|----------|-----------|-----------|---------|
| Lunghezza (Lmax) cm | 480 | 465 | 450 | 399 |
| Larghezza (Bmax) cm | 185 | 170 | 165 | 170 |
| Peso Kg circa | 280 | 250 | 220 | 210 |
| Potenza max. applicabile Kw (CV) | 22,1(30) | 22,1 (30) | 18,4 (25) | 11 (15) |
| Potenza consigliata CV | 15/25 | 15/25 | 9,9/20 | 9,9/15 |
| Portata persone | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Versione gambo motore | Lungo | | | |
| Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) | 550 | 450 | 425 | 410 |
| Categoria di progettazione norme CE | C | C | C | C |

| Modello | T.4.8 | T.4.65 | T.4.5 | T.4.0 |
|--|-------|--------|-------|-------|
| Coppia di remi | O | O | O | O |
| Panca di poppa con gavone sottostante | N | S | S | S |
| Panchette di poppa laterali + gavone di poppa con chiusura | S | N | N | N |
| Gavone di prua con chiusura | S | S | S | S |
| Gavoni centrali con coperchio | S | S | S | S |
| Panca di prolunga per seduta centrale | N | S | S | S |
| Profilo parabord | S | S | S | S |
| Anelli ormeggio acciaio inox | S | S | S | S |
| Tientibene in acciaio inox | S | S | S | S |
| Salpa ancora in acciaio inox | S | S | S | S |
| Passacima di prua in acciaio inox | S | S | S | S |
| Bitte di poppa in acciaio inox | S | S | S | S |
| Telo ormeggio | O | O | O | O |
| Scaletta da bagno | O | O | O | O |
| Battagliola di prua in acciaio inox | O | O | N | N |
| Tendalino parasole in acciaio inox | O | O | O | O |
| Tavolato in legno per appoggio su coperta | O | O | O | O |
| Set cuscini (più prolunga prendisole solo per T.4.8) | O | O | O | O |
| Consolle in VTR | O | O | O | O |

S = Standard O = Optional N = Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **TILLER LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

MODELLO **SD.7.0 CABIN**



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 700 | 255 | 1400 | 9 |



CABINA

La cabina è equipaggiata con un letto matrimoniale completo di materassini, un tascone portaoggetti perimetrale, mobili in legno, oblò e tendina di cortesia.



VANO PORTA WC

In cabina è installato un mobiletto in legno nel cui vano è possibile installare un WC (opzionale).

POZZETTO

L'area del pozzetto può essere allestita a zona prendisole oppure a salottino esterno.



DELFINIERA DI PRUA

La delfiniera di prua è concepita per poter installare un verricello elettrico (opzionale).



Sun Deck Classic Line

MODELLO SD.6.7 CABIN



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 665 | 250 | 950 | 8 |



POSTAZIONE PILOTA

La plancia, adeguata all'imbarcazione, può agevolmente alloggiare tutta la strumentazione di bordo e i comandi motore. Il sedile pilota è basculante per consentire sia la guida seduta che in posizione semieretta. La porta di accesso alla cabina è scorrevole per una migliore fruizione.



POZZETTO

Il pozzetto, con divano a "L", può essere allestito a zona prendisole, a salottino esterno oppure lasciato "open space", garantendo un'incredibile libertà di movimento.



CABINA

La cabina è equipaggiata con un letto matrimoniale completo di materassini, un tascone portaoggetti perimetrale, faretto, oblò e tendine di cortesia.



Sun Deck Classic Line

MODELLO SD.5.7 CABIN



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 562 | 229 | 850 | 7 |

| Modello | SD.7.0 CABIN | SD.6.7 CABIN | SD.5.7 CABIN |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lunghezza (Lmax) cm | 700 | 665 | 562 |
| Larghezza (Bmax) cm | 255 | 250 | 229 |
| Peso Kg circa | 1400 | 950 | 850 |
| Potenza max. applicabile Kw (CV) | 220 (300) | 112 (152) | 86 (115) |
| Potenza consigliata CV | 1 x 250 | 1 x150 | 40 / 100 |
| Portata persone | 9 | 8 | 7 |
| Versione gambo motore | Extra Lungo | Extra Lungo | Lungo |
| Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) | 1305 | 812 | 812 |
| Categoria di progettazione norme CE | C | C | C |

DOTAZIONI

| Modello | SD.7.0 CABIN | SD.6.7 CABIN | SD.5.7 CABIN |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| CABINA | | | |
| Cuscineria completa sfoderabile | S | S | S |
| Possibilità di installazione WC chimico | S | S | S |
| WC chimico | O | O | O |
| WC marino elettrico | O | O | N |
| Tasche laterali portaoggetti | S | S | S |
| Illuminazione cabina | S | S | S |
| Porta di ingresso con serratura e fermo | S | S | S |
| POZZETTO | | | |
| Ampi gavoni | S | S | S |
| Tasca laterale portaoggetti | S | S | S |
| Panchetta di poppa con cuscineria | S | S | S |
| Supporto per tavolo | S | S | O |
| Lavello con rubinetto | S | N | N |
| Scaletta da bagno pieghevole in inox | S | S | S |
| Gradini per accesso alla tuga | S | S | S |

| Modello | SD.7.0 CABIN | SD.6.7 CABIN | SD.5.7 CABIN |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| IMPIANTI | | | |
| Installazione motore | S | S | S |
| Impianto elettrico completo | S | S | S |
| Luci di navigazione | S | S | S |
| Tromba | S | S | S |
| Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello | S-250 lt. | S-120 lt. | O-120 lt. |
| Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia e autoclave | S-70 lt. | S-50 lt. | O-45 lt. |
| Pompa di sentina elettrica | S | S | S |
| Timoneria idraulica | S | S | O |
| COPERTA | | | |
| 4 Bitte inox | S | S | S |
| Anelli ormeggio | S | S | S |
| Gavone ancora autosvuotante con coperchio | S | S | S |
| Salpa ancora elettrico | O | O | O |
| Musone di prua | S | S | S |
| Pulpito di prua aperto in acciaio inox | S | S | S |
| Parabrezza antiriflesso | S | S | S |
| Cuscineria completa | S | S | S |
| Tendalino parasole | O | O | O |
| Telo ormeggio | O | O | O |
| Rollbar inox abbattibile con tenda anteriore e posteriore | O | O | O |
| PLANCIA | | | |
| Comandi motore | S | S | S |
| Pannello strumenti | S | S | S |
| Contagiri | S | S | S |
| Indicatore di livello carburante | S | S | O |
| Bussola | S | S | S |
| Pannello interruttori | S | S | S |

S = Standard O = Optional N = Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **SUN DECK LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

MODELLO **C.7.1 CABIN PLUS**



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 710 | 253 | 1700 | 8 |



CABINA

Il mobile da cucina include il lavello con rubinetto, il tascone portaoggetti in legno e il vano sottostante con chiusura.

La cabina di poppa include un letto matrimoniale, l'oblò con tendina, ed i faretti di illuminazione.



POSTAZIONE PILOTA

La plancia, adeguata all'imbarcazione, può agevolmente alloggiare tutta la strumentazione di bordo e i comandi motore. Il sedile pilota è basculante per consentire sia la guida seduta che in posizione semieretta. La porta di accesso alla cabina è scorrevole per una migliore fruizione.

La cabina di prua include un letto matrimoniale trasformabile in salottino con divano a U e tavolino; il tascone portaoggetti il passo d'uomo e i faretti di illuminazione.



Il pozzetto può essere allestito a zona prendisole o a salottino esterno.



MODELLO C.6.7 CABIN PLUS



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 660 | 253 | 1200 | 7 |



LOCALE DA BAGNO SEPARATO

Il locale toilette è separato, con WC elettrico, lavello e finiture in legno.



CABINA

La cabina è attrezzata con letto matrimoniale trasformabile in salottino con divano a U. È finemente rifinita in legno e tessuto.



MODELLO C.5.9 CABIN



| Lunghezza (Lmax) cm | Larghezza (Bmax) cm | Peso Kg | Portata persone |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 595 | 234 | 750 | 6 |

| Modello | C. 7.1 CABIN PLUS | C. 6.7 CABIN PLUS | C. 5.9 CABIN |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| Lunghezza (Lmax) cm | 710 | 660 | 595 |
| Larghezza (Bmax) cm | 253 | 253 | 234 |
| Peso Kg circa | 1700 | 1200 | 750 |
| Potenza max. applicabile Kw (CV) | 165,5 (225) | 150 (204) | 85 (115) |
| Potenza consigliata CV | 150/225 | 150/200 | 70/100 |
| Portata persone | 8 | 7 | 6 |
| Versione gambo motore | Extra Lungo | Extra Lungo | Lungo |
| Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) | 1220 | 845 | 700 |
| Categoria di progettazione norme CE | C | C | C |

DOTAZIONI

| Modello | C. 7.1 CABIN PLUS | C. 6.7 CABIN PLUS | C. 5.9 CABIN |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| CABINA PRINCIPALE | | | |
| Cucineria completa sfoderabile | S | S | S |
| Ampi gavoni | S | S | S |
| Locale da bagno separato con WC marino elettrico, lavello con rubinetto e oblò | S | S | N |
| WC chimico | N | N | O |
| Tasche laterali portaoggetti | S | S | S |
| Illuminazione cabina | S | S | S |
| Mobile da cucina con lavello con rubinetto, vano portaoggetti e stipetto in legno | S | N | N |
| 2 oblò laterali | S | S | N |
| Passo uomo | S | S | S |
| Porta di ingresso a compasso con serratura e fermo | N | S | S |
| Porta di ingresso scorrevole con serratura e fermo | S | N | N |
| COPERTA | | | |
| 4 Bitte inox | S | S | S |
| Anelli ormeggio | S | S | S |
| Gavone ancora autosvuotante con coperchio | S | S | S |
| Salpa ancora elettrico | O | O | O |
| Musone di prua | S | S | S |
| Pulpito di prua aperto in acciaio inox | S | S | S |
| Parabrezza con cornice in alluminio anodizzato | S | S | S |
| Cucineria prendisole di prua | O | O | O |
| Roll Bar in vetroresina integrato nella coperta | S | S | N |
| Capottina copri plancia / Tendalino parasole | O | O | N |
| Tendalino parasole | N | N | O |
| Telo chiusura totale pozzetto | O | O | O |
| Supporto motore ausiliario | O | O | O |

| Modello | C. 7.1 CABIN PLUS | C. 6.7 CABIN PLUS | C. 5.9 CABIN |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| CABINA DI POPPA | | | |
| Letto matrimoniale con cucineria | S | N | N |
| Oblò con tendina | S | N | N |
| Illuminazione cabina | S | N | N |
| Tendina privacy | S | N | N |
| PLANCIA | | | |
| Volante | S | S | S |
| Comandi monoleva integrati | S | S | S |
| Pannello strumenti | S | S | S |
| Contagiri | S | S | S |
| Indicatore di livello carburante | S | S | S |
| Bussola | S | S | S |
| Pannello interruttori | S | S | S |
| Sedile pilota girevole | N | S | S |
| Sedile pilota basculante per guida seduta o semieretta, abbattibile per accesso al gavone sottostante | S | N | N |
| POZZETTO | | | |
| Ampi gavoni | S | S | S |
| Tasca laterale portaoggetti | N | S | S |
| Panchetta di poppa con cucineria | S | S | S |
| Prolunga prendisole di poppa con cucineria | S | O | O |
| Tavolino | S | S | O |
| Lavello con rubinetto | N | N | S |
| Mobile da cucina con lavello con rubinetto e vano portaoggetti | N | S | N |
| Gavone scaletta da bagno | S | S | S |
| Scaletta da bagno in inox | S | S | S |
| Gradini incassati per accesso alla tuga | S | S | N |
| IMPIANTI | | | |
| Installazione motore | S | S | S |
| Impianto elettrico completo | S | S | S |
| Luci di navigazione | S | S | S |
| Tromba | S | S | S |
| Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello | S - 200 lt. | S - 160 lt. | S - 100 lt. |
| Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia e autoclave | S - 70 lt. | S - 50 lt. | S - 50 lt. |
| Serbatoio acque nere | S | S | N |
| Pompa di sentina elettrica | S | S | S |
| Timoneria idraulica | S | S | O |

S = Standard O = Optional N = Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **CRUISER LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento. Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) - Italia
Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

www.selvamarine.com



Q8  **Oils**